

Firestone UltraPly™ TPO

Покрівельні системи

Прайс-лист



ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК FIRESTONE™
В УКРАЇНІ ТОВ "СМАРТ МАРКЕТ"
03061, М.КИЇВ, ПР-Т.ВІДРАДНИЙ 95А2,
ТЕЛ. +380 44 251 20 30
WWW.FIRESTONE.KIEV.UA

Firestone
BUILDING PRODUCTS
NOBODY COVERS YOU BETTER.™



Мембрана Firestone UltraPly TPO™



ULTRAPLY™ TPO MEMBRANE

Артикул		Ширина	Довжина	Площа рулона	Вага/рулон
Колір білий W56...	Колір сірий W56...				
Товщина 1.14 мм (US) Вага : (кг/м2) 1.13 кг					Ціна: 8.72 \$/м2
TRM3060	TRMG060	1.5 м	30.5 м	46 м2	53 кг
TRM3096	TRMG096	2.4 м	30.5 м	74 м2	84 кг
TRM30104	N/A	2.6 м	30.5 м	81 м2	91 кг
TRM3099	TRMG099	3.0 м	30.5 м	93 м2	105 кг
Товщина 1.2 мм (EU) Вага : (кг/м2) 1.25 кг					Ціна: 9.13 \$/м2
TRM3A39	TRMGA39	1.0 м	30.5 м	30.5 м2	39 кг
TRM3A59	TRMGA59	1.5 м	30.5 м	45.8 м2	58 кг
TRM3A79	TRMGA79	2.0 м	30.5 м	61.0 м2	75 кг
Товщина 1.5 мм (EU) Вага : (кг/м2) 1.48 кг					Ціна: 11.08 \$/м2
TRM3C39	TRMGC39	1.0 м	30.5 м	30.5 м2	46 кг
TRM3C59	TRMGC59	1.5 м	30.5 м	45.8 м2	69 кг
TRM3C79	TRMGC79	2.0 м	30.5 м	61.0 м2	92 кг
Товщина 1.52 мм (US) Вага : (кг/м2) 1.53 кг					Ціна: 11.08 \$/м2
TRM3660	TRMG660	1.5 м	30.5 м	46 м2	71 кг
TRM3696	TRMG696	2.4 м	30.5 м	74 м2	114 кг
TRM3699	TRMG699	3.0 м	30.5 м	93 м2	142 кг
Товщина 1.8 мм (EU) Вага : (кг/м2) 1.8 кг					Ціна: 13.85 \$/м2
TRM3E39	TRMGE39	1.0 м	30.5 м	30.5 м2	55 кг
TRM3E59	TRMGE59	1.5 м	30.5 м	45.8 м2	83 кг
TRM3E79	TRMGE79	2.0 м	30.5 м	61.0 м2	111 кг

Акcesуари

Неармована мембрана ULTRAPLY™ TPO FLASHING

Мембрана призначена для гідроізоляції внутрішніх і зовнішніх кутів у бордюрів, парпетів та парпетних водостоків, труб та інших деталей даху.

Товщина: 1.52 мм.

Розмір: 0.61м x 15.25м

	Колір	Упаковка	Вага	Ціна
W56TPO3017	Білий	Рулон 1 шт	14.97 кг	493.31 \$
W56TPOG026	Сірий	Рулон 1 шт	14.97 кг	493.31 \$
Термін Придатності:	Мінімум 12 місяців, при зберіганні в оригінальній закритій упаковці при температурі від 15°C до 25°C.			





ULTRAPLY™ TPO INSIDE/OUTSIDE MOLDED CORNERS

Внутрішні та зовнішні кути. Вироблені з гнучкого неармованого термопластичного поліолефіну. Використовуються для захисту кутів, бордюрів, парпетів. Також можуть бути використані в якості квадратної труби за допомогою чотирьох зовнішніх кутів.

Товщина: 1.8 мм

Зовнішній розмір кута: 15см x 20см,

Внутрішній розмір кута: 7.5см x 7.5см x 8.3 см



	Колір	Упаковка	Вага	Ціна
W56TPO301C	Білий	20 шт	1.63 кг	246.02 \$
W56TPOG01C	Сірий	20 шт	1.63 кг	246.02 \$
Термін Придатності:	Мінімум 12 місяців, при зберіганні в оригінальній закритій упаковці при температурі від 15°C до 25°C.			

ULTRAPLY™ TPO REINFORCED CURB CORNERS

Армовані кути.

	Розмір	Упаковка	Вага	Ціна
W56TPO3C07	17.78 см	12 шт	3.18 кг	468.97 \$
W56TPO3G07	17.78 см	12 шт	3.18 кг	468.97 \$
W56TPO3C13	33.02 см	12 шт	4.99 кг	492.03 \$
W56TPO3G13	33.02 см	12 шт	4.99 кг	492.03 \$
W56TPO3C19	48.26 см	12 шт	7.26 кг	538.16 \$
W56TPO3G19	48.26 см	12 шт	7.26 кг	538.16 \$
W56TPO3C25	63.50 см	12 шт	9.07 кг	576.60 \$
W56TPO3G25	63.50 см	12 шт	9.07 кг	576.60 \$
W56TPO3C31	70.74 см	12 шт	10.87 кг	599.67 \$
W56TPO3G31	70.74 см	12 шт	10.87 кг	599.67 \$
W56TPO3C37	93.98 см	12 шт	13.15 кг	630.42 \$
W56TPO3G37	93.98 см	12 шт	13.15 кг	630.42 \$
Термін Придатності:	Мінімум 12 місяців, при зберіганні в оригінальній закритій упаковці при температурі від 15°C до 25°C.			



ULTRAPLY™ TPO UNIVERSAL PIPE FLASHING

Універсальний фартук для труб.

Розмір: 2.54см - 15.24см

	Колір	Упаковка	Вага	Ціна
W56TPO301U	Білий	10 шт і 10 кілець	4.08 кг	476.66 \$
W56TPOG01U	Сірий	10 шт і 10 кілець	4.08 кг	476.66 \$
Термін Придатності:	Мінімум 12 місяців, при зберіганні в оригінальній закритій упаковці при температурі від 15°C до 25°C.			





ULTRAPLY™ TPO LARGE PIPE FLASHING

Великий фартук для труб.

Розмір: 10.16см - 20.32см

	Колір	Упаковка	Вага	Ціна
W56TPO3013	Білий	10 шт і 10 кілець	7.26 кг	492.03 \$
W56TPOG013	Сірий	10 шт і 10 кілець	7.26 кг	492.03 \$
Термін Придатності:	Мінімум 12 місяців, при зберіганні в оригінальній закритій упаковці при температурі від 15°C до 25°C.			



TPO PENETRATION POCKET KIT

Набір інструментів. До комплекту входить: 6 penetration pockets, 6 кілець із ПВХ, 1 ємність LVOC праймера 118 мл, 2 палички для розмішування.

d=up to 9 см, d фланца=30,8 см, d внутрішній=15 см.

Товщина: 1,14 мм

	Колір	Упаковка	Вага	Ціна
W56TPO301L	Білий	Комплект 6 шт	3.63 кг	307.52 \$
W56TPOG01L	Сірий	Комплект 6 шт	3.63 кг	307.52 \$
Термін Придатності:	Мінімум 12 місяців, при зберіганні в оригінальній закритій упаковці при температурі від 15°C до 25°C.			



ULTRAPLY™ TPO T-JOINT COVERS

Стикові накладки, виконані з гнучкої неармованої ТПО мембрани. Призначені для покриття та ущільнення всіх Т-подібних з'єднань, утворених на пластах перетинів для UltraPly ТПО мембрани товщиною понад 1,2 мм.

Розміри: 10,16 см x 10,16 см, радіус кутів=1,27 см.

Товщина: 1,52 мм

	Колір	Упаковка	Вага	Ціна
W56TPO3027	Білий	100 шт	1.81 кг	92.77 \$
W56TPOG027	Сірий	100 шт	1.81 кг	92.77 \$
Термін Придатності:	Мінімум 12 місяців, при зберіганні в оригінальній закритій упаковці при температурі від 15°C до 25°C.			



ULTRAPLY™ TPO 8" REINFORCED COVER STRIP

Захисна стрічка, виготовлена з армованої UltraPly ТПО мембрани і використовується в якості зварюваної захисної стрічки для проміжного механічного кріплення на системах ТПО.

Товщина: 1,52 мм. Розмір: 20.3 см x 15.25 м

	Колір	Упаковка	Вага	Ціна
W56TPO3S08	Білий	Рулон 2 шт	10.77 кг	272.43 \$
W56TPOGS08	Сірий	Рулон 2 шт	10.77 кг	272.43 \$
Термін Придатності:	Мінімум 12 місяців, при зберіганні в оригінальній закритій упаковці при температурі від 15°C до 25°C.			






ULTRAPLY™ TPO COATED METAL

Firestone UltraPly ТПО з металевим покриттям виготовлена з гнучкої неармованої мембрани, проламінована оцинкованою сталлю.

Розмір: 1.22 м x 3.05 м

	Колір	Упаковка	Вага	Ціна
W56TPO3023	Білий	10 листів	263.1 кг	3460.57 \$ 1 м2 - 93.01 \$
W56TPOG023	Сірий	10 листів	263.1 кг	3460.57 \$ 1 м2 - 93.01 \$
Термін Придатності:	Мінімум 12 місяців, при зберіганні в оригінальній закритій упаковці при температурі від 15°C до 25°C.			



ULTRAPLY™ TPO WALKWAY PAD (WHITE)

Пішохідна доріжка.

Товщина: 3.96 мм. Розмір: 0.762 м x 15.25 м

	Колір	Упаковка	Вага	Ціна
W56TPO3024	Білий	Рулон 1 шт	29.48 кг	809.92 \$
Термін Придатності:	Мінімум 12 місяців, при зберіганні в оригінальній закритій упаковці при температурі від 15°C до 25°C.			



TPO X-TRED™ WALKWAY PAD (WHITE)

Пішохідна доріжка.

Товщина: 13.7 мм. Розмір: 0.762 м x 9 м

	Колір	Упаковка	Вага	Ціна
W56TPO301X	Білий	Рулон 1 шт	41.84 кг	1391.59 \$
Термін Придатності:	Мінімум 12 місяців, при зберіганні в оригінальній закритій упаковці при температурі від 15°C до 25°C.			



QuickSeam™ Аксесуари

ULTRAPLY™ TPO 5 1/2" QUICKSEAM™ FLASHING

Стрічка для ремонту мембрани і додаткового захисту кутів і з'єднань.

Товщина: 0.76 мм. Розмір: 14 см x 30.50 м

	Колір	Упаковка	Вага	Ціна
W56TPO30T7	Білий	Рулон 2 шт	13.61 кг	780.47 \$
W56TPOG0T7	Сірий	Рулон 2 шт	13.61 кг	780.47 \$
Термін Придатності:	Мінімум 12 місяців, при зберіганні в оригінальній закритій упаковці при температурі від 15°C до 25°C.			





ULTRAPLY™ TPO 9 1/2" QUICKSEAM™ FLASHING

Стрічка для ремонту мембрани і додаткового захисту кутів і з'єднань.

Товщина: 0.76 мм. Розмір: 24.13 см x 30.50 м

	Колір	Упаковка	Вага	Ціна
W56TPO30T9	Білий	Рулон 1 шт	11.80 кг	714.20 \$
W56TPOG0T9	Сірий	Рулон 1 шт	11.80 кг	714.20 \$
Термін Придатності:	Мінімум 12 місяців, при зберіганні в оригінальній закритій упаковці при температурі від 15°C до 25°C.			



SINGLE PLY QUICKPRIME™ PRIMER

Праймер для підготовки поверхні мембрани до склеювання.

Витрати: ~ 1л/4.8-5.5 м2

	Об'єм	Упаковка	Вага	Ціна
W56358704A	11.36 л	Металева ємність	10.00 кг	180.54 \$
Термін Придатності:	Мінімум 12 місяців, при зберіганні в оригінальній закритій упаковці при температурі від 15°C до 25°C.			



Клеї

BONDING ADHESIVE BA-2012

Універсальний неопреновий клей для приклеювання мембрани до інших поверхонь (дерево, скло, бетон та інші).

Витрати з використанням ролика: 1л/2.35-2.75 м2

Витрати з використанням розбрискувача: 1л/2.75-3.5 м2

	Об'єм	Упаковка	Вага	Ціна
W563587100	2.5 л	Металева ємність	2.5 кг	37.77 \$
W563587101	5 л	Металева ємність	4.70 кг	64.35 \$
W563587102	10 л	Металева ємність	9.7 кг	123.11 \$
W563587103	20 л	Металева ємність	18.3 кг	237.82 \$
Термін Придатності:	Мінімум 12 місяців, при зберіганні в оригінальній закритій упаковці при температурі від 15°C до 25°C. Використати протягом 48 годин з моменту відкриття.			



ULTRAPLY™ TPO BONDING ADHESIVE

Універсальний клей для приклеювання мембрани до інших поверхонь(дерево, скло, бетон та інші).

Витрати з використанням ролика: 1л/1.25 м2

Витрати з використанням розбрискувача: 1л/2 м2

	Об'єм	Упаковка	Вага	Ціна
W56TPO3005	19 л	Металева ємність	16.6 кг	198.80 \$
Термін Придатності:	Мінімум 12 місяців, при зберіганні в оригінальній закритій упаковці при температурі від 15°C до 25°C. Використати протягом 48 годин з моменту відкриття.			





I.S.O. TWIN PACK INSULATION ADHESIVE

Двокомпонентний клей. До комплекту входить: картридж об'ємом 750мл, з'єднаний з другим картриджем 750 мл, статичний змішувач та інструкція.



	Упаковка	Вага	Ціна
W56RACINTE	Комплект 4 шт	9 кг	313.66 \$
Термін Придатності:	Мінімум 12 місяців, при зберіганні в оригінальній закритій упаковці при температурі від 15°C до 25°C.		

Герметики

ULTRAPLY™ TPO CUT EDGE SEALANT

Герметик, використовується для ущільнення всіх обрізних кромки.

Витрати ~ 183 м.п.



	Колір	Об'єм	Упаковка	Ціна
W56TPO3001	Білий	7.6 л	Комплект 1 шт	170.82 \$
W56TPOG001	Сірий	7.6 л	Комплект 1 шт	170.82 \$
Термін Придатності:	Мінімум 12 місяців, при зберіганні в оригінальній закритій упаковці при температурі від 15°C до 25°C.			

ULTRAPLY™ TPO GENERAL PURPOSE SEALANT WHITE

Герметик загального призначення.

Витрати: 1т/7.2 м.п



	Упаковка	Вага	Ціна
W56TPO3002	Тюбик 25 шт	13.15 кг	303.35 \$
Термін Придатності:	Мінімум 12 місяців, при зберіганні в оригінальній закритій упаковці при температурі від 15°C до 25°C.		

WATER-BLOCK SEALANT

Водовідштовхуючий герметик для створення водяного замка на краю мембрани для склеювання з іншими поверхнями.

Витрати: 1т/3 м.п



	Упаковка	Вага	Ціна
W563587071	Тюбик 25 шт	12.25 кг	203.22 \$
Термін Придатності:	Мінімум 12 місяців, при зберіганні в оригінальній закритій упаковці при температурі від 15°C до 25°C.		

POURABLE SEALER S10

Рідка гідроізоляція.

Витрати: ~1л/868 см³



	Об'єм	Упаковка	Вага	Ціна
W563587065	3.8 л	Металева ємність 1шт	5.2 кг	104.55 \$
Термін Придатності:	Мінімум 12 місяців, при зберіганні в оригінальній закритій упаковці при температурі від 15°C до 25°C.			





Очищувачі

CLEAR SPLICE WASH

Очищувальний засіб для видалення бруду з поверхні мембрани.
Витрати: 1л/5м²

	Об'єм	Упаковка	Вага	Ціна
W563587066	19 л	Металева ємність 1 шт	17.2 кг	139.9 \$
Термін Придатності:	Мінімум 12 місяців, при зберіганні в оригінальній закритій упаковці при температурі від 15°C до 25°C.			



ADHESIVE CLEANER

Очищувальний засіб для видалення універсального неопренового клею з поверхні мембрани.

	Об'єм	Упаковка	Вага	Ціна
W563581086	500 мл	Металева ємність 12 шт	5 кг	117.81 \$
Термін Придатності:	Мінімум 12 місяців, при зберіганні в оригінальній закритій упаковці при температурі від 15°C до 25°C.			



Інструменти

QUICKSCRUBBER™ KIT

Шпатель та спонж. Використовується для швидкого та зручного нанесення праймера на поверхню мембрани. Вистачає на 1829 м.п. шва

	Упаковка (комплект)		Вага	Ціна
W563582045	Шпатель	4 шт	0.91 кг	39.98 \$
	Спонж	30 шт		
Термін Придатності:	Необмежений.			



SILICONE RUBBER ROLLERS

Силіконовий ролер. Застосовується для видалення зайвого повітря між шарами мембрани після склеювання. Розміри: 4.45 см x 3.33 см. Діаметр: 12.7см.

	К-ть в упаковці	Упаковка	Вага	Ціна
W563582023	6 шт	Коробка	1.8 кг	307.52 \$
Термін Придатності:	Необмежений.			



Система кріплення

ALUMINIUM TERMINATION BARS

Алюмінієвий профіль використовується для прикріплення мембрани до інших поверхонь. Розмір: 2.74 см x 3.05 м. (152.4 м.п/туба)

	К-ть в упаковці	Упаковка	Вага	Ціна
W56RAC3061	50 шт	Туба	32.66 кг	584.62 \$
Термін Придатності:	Необмежений.			





METAL BATTEN STRIPS

Металевий профіль використовується для прикріплення мембрани до інших поверхонь.

Розмір: 2.5 см x 3.05 м. (152.4 м.п/туба)

	К-ть в упаковці	Упаковка	Вага	Ціна
W56RAC3053	50 шт	Туба	39.92 кг	334.28 \$
Термін Придатності:	Необмежений.			



COILED METAL BATTEN STRIPS

Металевий профіль в рулонах.

Розміри 1 рулона: 2.5 см x 67.06м.

	К-ть в упаковці	Упаковка	Вага	Ціна
W56RAC3052	1 шт	Рулон	14.97 кг	119.28 \$
Термін Придатності:	Необмежений.			



Скріплювальні вироби

Fasteners

Найменування	Артикул	Розміри	Металева ємність К-ть в упаковці	Вага	Ціна
Універсальні скріплювальні вироби (діаметр різьби .235")	4200	3.18 см	1000 шт	5.44 кг	99.94 \$
	4201	4.13 см	1000 шт	7.26 кг	116.86 \$
	4202	5.72 см	1000 шт	9.07 кг	133.77 \$
	4203	7.30 см	1000 шт	10.43 кг	166.06 \$
	4204	8.26 см	1000 шт	11.79 кг	182.97 \$
	4205	9.53 см	1000 шт	13.61 кг	207.58 \$
	4206	11.43 см	1000 шт	15.88 кг	250.63 \$
	4207	12.70 см	1000 шт	17.24 кг	298.30 \$
	4198	13.97 см	1000 шт	18.60 кг	322.90 \$
	4208	15.24 см	1000 шт	21.77кг	349.04 \$
	4209	17.78 см	500 шт	11.79 кг	250.63 \$
4210	20.32 см	500 шт	13.61 кг	330.58 \$	
Надміцні скріплювальні вироби (діаметр різьби .260")	4230	3.18 см	1000 шт	5.44 кг	121.47 \$
	4232	5.08 см	1000 шт	8.62 кг	164.52 \$
	4234	7.62 см	1000 шт	13.15 кг	224.49 \$
	4236	10.16 см	1000 шт	17.24 кг	285.99 \$
	4237	12.70 см	1000 шт	21.32 кг	389.01 \$
	4249	15.24 см	500 шт	13.61 кг	256.78 \$
	4239	17.78 см	500 шт	14.97 кг	379.79 \$
	4240	20.32 см	500 шт	16.78 кг	448.98 \$
	4241	25.40 см	500 шт	21.32 кг	714.99 \$
	4242	30.48 см	500 шт	25.40 кг	808.78 \$
	4243	35.56 см	500 шт	29.48 кг	879.51 \$




Ізоляційні пластини

Plates

Ізоляційні пластини. Кріпильні елементи, використовуються в поєднанні з універсальними і надміцними скріплювальними виробами.

	Розміри	Металева ємність К-ть в упаковці	Вага	Ціна
Insulation W56RAC4190	7.62 см	1000 шт	19.05 кг	169.14 \$
HD Seam plates W56TPOPL03	6.09 см	1000 шт	48 кг	316.75 \$
Термін Придатності:	Необмежений.			



Пароізоляційна мембрана та праймери

V-FORCE™ EU VAPOR RETARDER MEMBRANE

Пароізоляційна мембрана.

	Ширина	Довжина	Вага/1 рулон	Ціна/1 рулон
W56358900EU	1.08 м	30.0 м	25.95 кг	397.60 \$
Термін Придатності:	Мінімум 18 міс. При зберіганні в оригінальній закритій упаковці при температурі від 10°C до 60°C.			



SA-SOLVENT BASED (SB) PRIMER

Праймер на основі розчинника.

Для пористих покриттів витрати становлять: 2,5-4 м² /л

	Об'єм	Упаковка	Вага	Ціна
W563587090	19 л	Металева ємність 1 шт	18.71 кг	282.00 \$
Термін Придатності:	Мінімум 24 місяці, при зберіганні в оригінальній закритій упаковці при температурі від 10°C до 60°C.			



SA-WATER BASED (WB) PRIMER

Праймер на водній основі.

Для пористих покриттів витрати становлять: 3-5 м² /л

	Об'єм	Упаковка	Вага	Ціна
W563587091	19 л	Металева ємність 1 шт	20.77 кг	362.58 \$
Термін Придатності:	Мінімум 24 місяці, при зберіганні в оригінальній закритій упаковці при температурі від 10°C до 60°C.			



Firestone

BUILDING PRODUCTS

NOBODY COVERS YOU BETTER.™

